

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС **ANTIRUGGINE ECOLOGICO**

Технічні характеристики

Антикорозійне, екологічне покриття. Продукт гарантує чудове зчеплення та запобігає повторній появі іржі, навіть у надзвичайно агресивному середовищі. Спеціальні пігменти створюють ідеальний бар'єр від води та негоди, таким чином запобігаючи виникненню корозії. Без формальдегіду.

Сфера застосування

На металеві поверхні в інтер'єрі.

Підготовка основи

Очистити поверхню щіткою, зашкурюванням або змивкою для фарби. Видалити залишки жиру спеціальним засобом, у разі значної присутності іржі нанести один шар CONVERTITORE ECOLOGICO by OIKOS.

Спосіб нанесення

Нанести пензлем або валиком один шар нерозбавленого продукту ANTIRUGGINE ECOLOGICO. При нанесенні розпилювачем (сопло 1,3-1,7 мм) розбавити продукт на 5-10% питною водою.

Оздоблення

ECOSMALTO UNIVERSALE, ECOSMALTO FERROMICACEO, ECOSMALTO METALLIZZATO, ECOSMALTO THERMO by OIKOS.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	<u>Валик или пензель</u> – продукт готовий до нанесення; <u>розпилювач</u> : розвести на 5 -10% питною водою.
Витрата	6 – 8 кв.м/л на один шар, залежно від підкладки
Інструменти для нанесення	Пензель для акрилових емалей, валик, розпилювач (сопло 1,3 - 1,7мм)
Ґрунти	CONVERTITORE ECOLOGICO by OIKOS



Температура нанесення	+5°C ÷ +36°C (з відотною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 год (при температурі 20°C з відотною вологістю 75%)
Час повного висихання	12 - 14 годин (при температурі 20°C з відотною вологістю 75%)
Повторне покриття	6 годин (при температурі 20°C з відотною вологістю 75%)
Очищення інструменту	Водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Акрилові смоли у водній дисперсії, криючі наповнювачі на основі двоокису титану, органічні та неорганічні антикорозійні барвники та інші добавки, що полегшують нанесення та утворення плівки
Питома вага	1,25 кг/л +/- 3%
pH	8,5 ÷ 9,5
В'язкість	2.000 – 8.000 CPS +/- 5% Brookfield (RVT 20 обертів/хв. при 25°C)
Температура зберігання	+2°C ÷ +36°C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/i; VOC: 95 г/л (максимум); Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 140 г/л
Колір	Білий + Палітра кольорів
Фасування	0,75 – 2,25 л



Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт не становить небезпеки під час правильного використання. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при роботі з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування - не передбачено будь-яких особливих заходів; тара, залишки і випадкові розпилювання повинні бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо; вони також повинні перероблятися відповідно до національних чи регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Основні технічні умови

Очистити основу, видалити іржу і старі покриття або фарби, що відшаровуються, скабленням, зашкурюванням або змивкою для фарби. Видалити залишки жиру спеціальним засобом, потім нанести один або два шари антикорозійного продукту типу ANTIRUGGINE ECOLOGICO by OIKOS. Повинні бути дотримані всі правила нанесення.

Нотатки

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.



OIKOS S.P.A. a socio unico
Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
Sede legale, amministrativa e produttiva
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
info@oikos-group.it - www.oikos-group.it