

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС TURAPORI ECOLOGICO

Технічні характеристики

Прозорий, акриловий, екологічний ґрунт для дерева, прекрасно шліфується наждачним папером. Регулює абсорбування деревини, заповнює пори і полегшує процес шліфування. Дозволяє значно заощадити матеріали з оздоблення дерева і покращує його естетичний вигляд.

Сфера застосування

Як основа для нанесення ECOPROTETTIVO LEGNO та ECOPROTETTIVO PARQUET by OIKOS.

Підготовка основи

Очистити оброблювану поверхню, видалити пил і можливі залишки бруду. Смолисту деревину слід очистити відповідними продуктами.

Спосіб нанесення

Нанести один шар TURAPORI ECOLOGICO пензлем, валиком або розпилювачем (сопло 1,3 - 1,7 мм). Через 6 годин зачистити дрібним наждачним папером. Перед нанесенням переконайтеся, що дерево сухе і має не більше 15% вологості.

Оздоблення

ECOPROTETTIVO LEGNO і ECOPROTETTIVO PARQUET by OIKOS

Технічні характеристики: нанесення

Розведення	Для нанесення <u>валиком чи пензлем</u> — продукт готовий до застосування
Витрата	Для розпилювача – розвести на 10-15% питною водою 8 ÷ 10 кв.м/л в один шар, в залежності від основи
Інструменти для нанесення	Пензлик, валик, розпилювач (сопло 1,3 – 1,7 мм).
Температура нанесення	+5°C ÷ +36°C (з відносною вологістю не більше 80%)
Час візуального висихання	1 - 2 год (при температурі 20°C з відносною вологістю 75%)



OIKOS S.P.A. a socio unico
 Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
 Sede legale, amministrativa e produttiva
 Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
 ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
 INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
 CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
 info@oikos-group.it - www.oikos-group.it

Повторне перекриття	6 год
Очищення інструменту	(при температурі 20°C з відотною вологістю 75%) Водою

Технічні характеристики: продукт

Склад	Акрилові смоли у водній дисперсії, консерванти та інші добавки, що полегшують нанесення, утворення плівки та шліфування..
Питома вага	1 кг/л $\pm$ 3%
pH	7,5 $\div$ 8,5
Вязкість	100 CPS $\pm$ 5% Brookfield (RVT 20 об/хв. при 25°C)
Температура зберігання	+2°C $\div$ +36°C. Боїться морозу
Реакція на вогонь	Негативна, якщо склад наноситься на незаймисту поверхню; матеріал на водній основі завтовшки менше 0,600 мм у висушеному стані.
Обмеження на викид Летких Органічних Речовин (VOC), згідно з Директивою 2004/42/CE	Клас приналежності: A/d; VOC: 75 г/л (максимум); Обмеження Фази II (від 1.1.2010): 130 г/л
Фасування	0,75 – 1 – 2,25 л

Відомості про безпеку

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.

Основні технічні умови

Очистити поверхню, що обробляється, видаляючи залишки жиру спеціальними продуктами. Нанести один шар акрилового ґрунту для дерева типу TURAPORI ECOLOGICO by OIKOS Через приблизно 6 годин зачистити дрібним наждачним папером. Мають бути дотримані всі правила нанесення.



OIKOS S.P.A. a socio unico
 Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
 Sede legale, amministrativa e produttiva
 Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
 ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
 INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
 CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
 info@oikos-group.it - www.oikos-group.it

Нотатки

Компанія OIKOS SPA гарантує, що інформація, яка міститься в даному технічному описі, надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень. Незважаючи на вказане вище, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої. Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності продукту окремо і в кожному окремому випадку.



OIKOS S.P.A. a socio unico
Direzione e coordinamento OIKOS HOLDING S.P.A.
Sede legale, amministrativa e produttiva
Via Cherubini, 2 - 47043 Gatteo Mare (FC)
ITALIA - T +39 0547 681412 - F +39 0547 681430
INTERNATIONAL - T +39 0547 681460 - F +39 0547 681470
CF e P.IVA e Reg. Imp. CCIAA FC n. 01970010409
info@oikos-group.it - www.oikos-group.it