

Технічний опис **SUPERFINISH24**

Технічні характеристики

SUPERFINISH24 - це спеціальне, водовідштовхувальне, захисне покриття для матеріалів на основі вапна, з матовим ефектом. При відповідних умовах довкілля SUPERFINISH24 може бути нанесений всього лиш через 24-48 годин з моменту нанесення матеріалу на основі вапна, надаючи відмінний захист після повного висихання. SUPERFINISH24 надає матеріалам, на які наноситься підвищену поверхневу стійкість до інфільтрації води, при цьому покращуючи їх стійкість до миття.

Сфера застосування

Як для інтер'єрів так і для фасаду на матеріали на основі вапна, абсорбуючі та неpolіровані, типу PITTURA ALLA CALCE, INTONACO ANTICO, MARMORINO NATURALE/FINE, TRAVERTINO ROMANO.

Спосіб нанесення

SUPERFINISH24 наноситься на матеріал, який необхідно захистити, як мінімум, через 24-48 годин з моменту закінчення нанесення продукту на основі вапна (за оптимальних умов навколишнього середовища). Для отримання однорідної обробки, рівномірно нанести матеріал валиком з короткою щетиною, мокрий по мокрому, доти, доки поверхня його вбирає.

Враховуючи специфічний характер вапна та його чутливість, при нанесенні на середньо-яскраві кольори, тон може виділятися більше не змінюючи характерний для матеріалів на основі вапна матовий вигляд.

Нанесення надмірної кількості продукту може змінити матовість матеріалу на основі вапна.

Технічні характеристики: нанесення

Розведення:	готовий до застосування
Витрата:	10÷15м ² /л на 1 шар залежно від поверхні
Інструменти для нанесення:	Валик із короткою щетиною
Температура нанесення:	+5 °C ÷ +36 °C (з відносною вологістю не більше 75%)
Час повного висихання:	2 дні (температура = 20 °C із відносною вологістю 75%)
Очищення інструменту:	водою

Технічні характеристики: продукт

Склад:	Водна емульсія на основі силанів та полісилоксанів
Питома вага:	1кг/л+/-3%
РН:	8÷9
Температура зберігання:	+2 °C ÷ +36 °C. Боїться морозу

Кут статичного контакту: $\theta = 126^\circ$ ($\theta > 90^\circ$, водовідштовхувальна здатність) згідно
UNI EN 15802:2010

Обмеження на викид летючих органічних речовин (VOC), згідно з

Директивою 2004/42/CE:

Клас приналежності: A/h; VOC: 28 г/л

Межа категорії: 30 г/л.

Фасування: 1 - 4 - 10 Літр

Відомості про безпеку

Продукт не містить важких металів, таких як хром і свинець. Крім того, не містить токсичних, ароматичних, розчинів, що містять хлор. Не спостерігається небезпечної для здоров'я полімеризації. Продукт є безпечною речовиною, якщо використовується згідно з приписом. Рекомендується дотримуватися звичайних запобіжних заходів при поводженні з фарбами на водній основі. Для зберігання та транспортування не передбачено прийняття будь-яких особливих мір; тара, залишки можуть бути утилізовані за допомогою інертних абсорбуючих матеріалів таких як: пісок, земля тощо, вони також повинні перероблятися відповідно до національних або регіональних чинних приписів. Транспортування має здійснюватися згідно з міжнародними угодами.

Нотатки

Компанія OIKOS гарантує, що інформація, що міститься в даному технічному описі надана найкращим чином щодо відповідних технічних та наукових досліджень.

Незважаючи на вище зазначене, OIKOS не несе жодної відповідальності за результати, отримані внаслідок використання власного продукту, оскільки способи нанесення залишаються за рамками контролю або перевірки з боку останньої.

Отже, рекомендується попереднє дослідження щодо відповідності кожного продукту окремо і в кожному окремому випадку.